



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej SmartL25 4 AI (C) C IP20 (AC3210) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM000273

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Do stosowania w szafach sterowniczych
- Łatwe i szybkie podłączanie przewodów za pomocą zacisków sprężynowych
- Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
- Podwójne zaciski do przelotowych połączeń zasilających
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przetęczenia i pracy

Aplikacja

Wykonanie Obudowa do montażu na szynę DIN

Aplikacja Do zabudowy w szafie sterowniczej

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu[mA]	10...53; (Zasilanie zewnętrzne)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA]	53; (z zewnętrznym zasilaniem: 28 mA)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. całkowity prąd obciążenia[A]	0,5; (z zewnętrznym zasilaniem; bez zewnętrznego zasilania: 100 mA)
Dodatkowe zasilanie[V]	20...30 DC; (AUX)
Dodatkowe zasilanie	opcjonalnie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 4

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i / AUX
Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA]	100
Liczba wejść analogowych	4
Wejście analogowe (prądowe)[mA]	4...20
Wejścia analogowe z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym	nie
Rozdzielczość wejścia analogowego	16 (1 bit = 1 μ A)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...70
Temperatura składowania[°C]	-25...75
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Ochrona	IP 20
Stopień ochrony zacisków	IP 20
Stopień zabrudzenia	2

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-4

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11; 3.0
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania
Rozszerzony tryb adresowania	nie
Profil mastera AS-i	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	3.E

Dane mechaniczne

Waga[g]	199
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715))
Wymiary[mm]	126 x 25,4 x 108
Materiał	PC-GF20

Wyświetlacze / elementy robocze

	działanie LED, kolor zielony	Napięcie AS-i / 24 V AUX
Wyświetlacz	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty
		Kanały 1...4

Akcesoria

Dostarczane elementy Konektor Combicon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000273
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:22