



## Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym SBG34BF0BPKG/US (SBG334) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM016281**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Precyzyjne wykrywanie przepływu w rurach
- Odpowiednie do wody, olejów i roztworów glikolu
- Intuicyjna regulacja ciągła punktu przełączania
- Wytrzymała obudowa o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
- Very fast response time (~10 ms)

Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!

#### Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny DN15

#### Aplikacja

Media Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa

Temperatura medium[°C] 0...85

Wytrzymałość na ciśnienie 40 bar 4 MPa

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)

Pobór prądu[mA] < 15

Klasa ochrony III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

## Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1

## Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

## Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień[l/min] 2...50

## Dokładność / odchylenie

Powtarzalność[% wartości końcowej]	1
Histeresa[l/min]	1...3
Błąd pomiaru[% wartości końcowej]	± 5

## Czasy reakcji

Czas reakcji[s] < 0,01

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	0...60
Temperatura składowania[°C]	-15...80
Ochrona	IP 65; IP 67

## Testy / dopuszczenia

EMC	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF[lata]	3318

## Dane mechaniczne

Waga[g]	542
Materiał	mosiądz niklowany chemicznie; PPS; aluminium anodowane; PA
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4301 / 304); PBT; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1/2 Gwint wewnętrzny DN15

Cykli przełączania mechanicz. 10 milionów

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty

Aksesoria

Dostarczane elementy Klucz imbusowy

Uwagi

Uwagi

Uwaga Nie należy zamykać pokrywy poza maksymalną wartość zakresu ustawień.

Wszystkie dane odnoszą się do wody (20 ° C).

Uwagi

Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Diagramy i grafiki

Spadek ciśnienia dP Spadek ciśnienia



Q wielkość przepływu objętościowego

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM016281