



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Moduł AS-i Uniwersalny EMS/Module/4DI/CCT (AC2032) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM000110

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż i podłączanie instalacji przewodowej
- Do podłączania czujników i aktuatorów z wlotem kablowym
- Połączenie przez zaciski klatkowe
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu

Aplikacja

Aplikacja montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 200

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Zasilanie wejść	AS-i
Zasilanie[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA]	160

Prąd wejściowy Wysoki[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski[mA]	< 3
Poziom przełączania Wysoki[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciovo tak	

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC EN 50295

Klasyfikacja AS-i

Profil mastera AS-i	M2; M3; M4
AS-i profil	S-0.0.F
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	0
AS-i_ID_kod[hex]	0.F
Bity danych	Bit danych D0 D1 D2 D3
	przypisanie I-1 I-2 I-3 I-4

Dane mechaniczne

Waga[g]	182
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Wymiary[mm]	102 x 45 x 50
Materiał	PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Wyświetlacze / elementy robocze

	działanie LED, kolor zielony
Wyświetlacz Błąd	LED, kolor czerwony
Funkcja	LED, kolor żółty

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu Przewody płaskie

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski klatkowe:

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000110
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 09:19