




Moduł AS-i Uniwersalny EEMS/Module/4DI/4do/T/CCT (AC2035) - IFM



Numer artykułu SKU:
OC-IFM000111

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Łatwy montaż i podłączanie instalacji przewodowej
- Do podłączania czujników i aktuatorów z wlotem kablowym
- Połączenie przez zaciski klatkowe
- Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu

Aplikacja

Aplikacja montaż obiektowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 26,5...31,6 DC

Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] 230

Maks. całkowity prąd obciążenia[A] 4

Zintegrowana funkcja Watchdog tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4

Wejścia

Liczba wejść binarnych 4

Obwód wejść binarnych PNP

Zasilanie wejść AS-i

Zasilanie[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski[mA]	< 3
Poziom przełączania Wysoki[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo tak	

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Zakres napięcia DC[V]	24; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA]	1000; (DC-12 / DC-13)
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak
Wyjścia zasilania aktuatora	AUX

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...60
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC EN 50295

Klasyfikacja AS-i

Profil mastera AS-i	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.F.F
Konfiguracja AS-i E_A[hex]	7
AS-i_ID_kod[hex]	F.F
Bity danych	Bit danych D0 D1 D2 D3
	dwukierunkowe I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Bity parametrów	Bit parametru Funkcja
	P0 watchdog dla wszystkich wyjść : aktywowany [*] / wyłączony
	P1 nieużywany
	P2 nieużywany
	P3 nieużywany

Dane mechaniczne

Waga[g]	317
Obudowa	prostopadłościan
Typ montażu	Interfejs AS-i dla dolnych części FC-E lub SC
Wymiary[mm]	102 x 91 x 71

Materiał PA 6-GF30; stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie LED, kolor zielony
Funkcja LED, kolor żółty

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu Przewody płaskie

Uwagi

Uwagi Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski klatkowe:

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM000111
---------	--------------