



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Czujnik bezpieczeństwa indukcyjny GIFK4004-2PO/SIL2/US (GF854S) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM007571**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających

#### Cechy produktu

Wykonanie elektryczne PNP

Funkcja wyjścia 2 x OSSD (A1 i A2)

Strefa dozwolona[mm] > 6

Obudowa Obudowa gwintowana

Wymiary[mm] M12 x 1 / L = 60

#### Aplikacja

Konstrukcja styki połączone

Typ działania działanie ciągłe

Funkcja bezpieczeństwa stan bezpieczny przy prawidłowym tłumieniu

Aplikacja Do zastosowań w aplikacjach mobilnych i trudnych

#### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 8...32 DC

Napięcie znamionowe izolacji[V]	60
Pobór prądu[mA]	< 20
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu[ms]	1000

## Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x OSSD (A1 i A2)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5; (30 mA)
Minimalny prąd obciążenia[mA]	1
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	50
Częstotliwość przełączania DC[Hz]	10
Dane wyjściowe	Interfejs typ C klasa 1
Napięcie wyjściowe przy 24 V	Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max[nF]	20

## Strefa działania

Strefa dozwolona[mm]	> 6
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ao)[mm]	< 3

## Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / miedź: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3	
Histereza[% z Sr]	1...10

## Czasy reakcji

Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa[ms]	5
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej[ms]	5
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem)[ms]	100

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...85
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	50; (70 °C; <70 °C: >50 %)
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	5000
Promieniowanie jonizujące	niedopuszczalny
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (z dokręconym wtykiem żeńskim ifm)

## Chemikalia

test wg ISO 16750-5

Sprawdzono następujące media przez 22 godz. w temp. 60 °C chłodziwa

(HoughtonHocut4480

Oemeta

HYCUT ET 46)

Następujące media były testowane przez 22 godziny w temp. 75 °C płyny hydrauliczne

(Fuchs Renoling B15 VG 46 HLP

Total BiohydranTMP 4HEES

Fuchs Hydrotherm 46 M HFC)

oleje przekładniowe

(Fuchs TITAN ATF 3353 Dexron III)

diesel

biodiesel

mocznik

(AdBlue)

płyn hamulcowy

(K2 TURBO DOT 4)

Sprawdzono następujące media przez 22 godz. w temp. 23 °C zabezpieczenie antykorozyjne

(specjalny wosk konserwujący Sonax )

zimny środek czyszczący

(Sonax cold cleaner S )

środek czyszczący na bazie amoniaku

(Weco Dr. Webers Salmiak-Konzentrat (stężony chlorek amonowy) )

kwas akumulatorowy

Sprawdzono następujące media przez 2 godz. w temp. 23 °C środek czyszczący do felg

(Sonax Xtreme Plus)

Sprawdzono następujące media przez 10 minut w temp. 23 °C benzyna bezołowiowa poziomu premium

	środowiska przemysłowe		
	EN 60947-5-3		
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	20 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	2 kV	
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V	
	EN 61000-4-8	30 A/m 50/60 Hz / 1000 A/m 0 Hz	
	EN 55011	klasa B	
EMC	Aplikacje mobilne	tylko do pracy z centralnym ogranicznikiem obciążenia (58 V) / nie do aktywnej pracy w trakcie fazy rozruchu silnika w systemach 12-woltowych	
	ISO 10605 ESD	8 kV CD / 15 kV AD	
	ISO 11452-2, ISO 11452-5 odporność na zakłócenia promieniowane	100 V/m	
	ISO 7637-2, ISO 16750-2 odporność na zakłócenia przewodzone	12 V / 24 V	
	puls	1 2a 3a 3b 4 5b	
	Poziom rygoru	III III III III III III 58V	
	Kryteria niepowodzenia	B B B A A C/B A	
	EN 55025		
	Odporność na wibracje	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 cykli przemiataania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach
	Szum szerokopasmowy	EN 60068-2-64 h	5,9 g (10...2000 Hz) / wartość skuteczna przyspieszenia dla montażu na nadwoziu
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych	
Próba udarowa ciągła	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych	
Próba szybkiej zmiany temperatury	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 100 cykli	
Próba natrysku solanki	EN 60068-2-52 Kb	poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)	
Klasyfikacja bezpieczeństwa			
		ISO 13849-1: 2015 kategoria 2, PL d	
Spełnia wymogi		IEC 61508 SIL 2 IEC 62061 SIL 2	
Żywotność TM (Mission Time)[h]		≤ 87600	

Żywotność TM (dodatkowe informacje) środowiska przemysłowe Zakres temperatury -25...70 °C ≤ 175200  
PFH[1/h] < 5E-08

## Dane mechaniczne

Waga[g] 86,8  
Obudowa Obudowa gwintowana  
Montaż montaż niezabudowany  
Wymiary[mm] M12 x 1 / L = 60  
Opis gwintu M12 x 1  
Materiał kołnierz gwintowany: mosiądz pokryty białym brązem; powierzchnia aktywna: LCP; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz pokryty białym brązem  
Moment dokręcający[Nm] < 7

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Wyświetlanie stanów wyjść 4 LED, kolor żółty

## Akcesoria

Dostarczane elementy nakrętki zabezpieczające: 2

## Uwagi

materiałów do bezpiecznego montażu nie dostarczamy w komplecie; mocowanie jest po stronie użytkownika

spełnia wymagania środowiskowe i EMC do pracy w maszynach rolniczych i leśnych, ziemnych i budowlanych, jak również w pojazdach przemysłowych

Uwagi W przypadku stosowania na ciężarówkach przemysłowych ekran kabla połączeniowego trzeba podłączyć do czujnika.

Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do obiektu referencyjnego wg IEC 60947-5-2 w całym zakresie temperatur.

(FE360 = ST37-2K) 12x12x1 mm

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM007571