AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik bezpieczeństwa indukcyjny GIGA4008-2PS/SIL2/V4A/US (GG714S) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM007582

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa maszyn
- Świadectwa zgodności z następującymi normami: EN 60947-5-3, IEC 61508 i ISO 13849
- Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
- Podłączenie do sterowników PLC bezpieczeństwa, bezpiecznych modułów AS-i lub bezpiecznych jednostek oceniających

Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x OSSD (A1 i A2)
Strefa dozwolona[mm]	0...6,5
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary[mm]	M18 x 1 / L = 71,5

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Typ działania	praca ciągła (bezobsługowa)
Funkcja bezpieczeństwa	stan bezpieczny nietłumiony
Aplikacja	Zastosowania w automatyce przemysłowej

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	19,2...30 DC

Napięcie znamionowe izolacji[V]	30
Pobór prądu[mA]	< 30
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu[ms]	1000

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	2 x OSSD (A1 i A2)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5; (30 mA)
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100
Dane wyjściowe	Interfejs typ C klasa 1
Napięcie wyjściowe przy 24 V	Wejścia typ 1, 2 kompatybilne z EN 61131-2
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max[nF]	20

Strefa działania

Strefa dozwolona[mm]	0...6,5
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar)[mm]	11

Czasy reakcji

Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa[ms]	1
Czas reakcji podczas zbliżania do strefy dozwolonej[ms]	1
Czas ryzyka (czas reakcji na błędy związane z bezpieczeństwem)[ms]	20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-40...70
Współczynnik zmian temperatury[K/min]	0,5
Maks. wilgotność względna powietrza[%]	krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 %
Ciśnienie powietrza[kPa]	80...106
Maks. wysokość nad poziomem morza[m]	2000
Promieniowanie jonizujące	niedopuszczalny
Mgła solna	IEC 60068-2-52
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 69K; (z dokręconym wtykiem żeńskim ifm)
Promieniowanie UV	DIN ISO 4892-1, DIN ISO 4892-2

Chemikalia	test wg ISO 16750-5	
	Następujące media były testowane przez 22 godziny w temp. 75 °C	Liebherr Hydraulik 37
	Liebherr Hydraulik Gear ATF	
	Liebherr Hydraulik Plus Arctic	
	diesel	
	biodiesel	
	płyn hamulcowy	
	mocznik	
	Następujące media były testowane przez 22 godziny w temp. 25 °C	kwas akumulatorowy
	zimny środek czyszczący	
	środek czyszczący na bazie amoniaku	
	Następujące media były testowane przez 2 godziny w temp. 25 °C	środek czyszczący do felg

Testy / dopuszczenia

EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	klasa B
Odporność na wstrząsy	IEC 60947-5-2	
Odporność na wibracje	IEC 60947-5-2	

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Spełnia wymogi	ISO 13849-1: 2015 kategoria 2, PL d
	IEC 61508 SIL 2
	IEC 62061 SIL 2
Żywotność TM (Mission Time)[h]	≤ 87600
Żywotność TM (dodatkowe informacje)	10 lat
PFH[1/h]	1,0E-07

Dane mechaniczne

Waga[g]	130
Obudowa	Obudowa gwintowana
Montaż	montaż niezabudowany

Wymiary[mm]	M18 x 1 / L = 71,5
Opis gwintu	M18 x 1
Materiał	obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); powierzchnia aktywna: PBT; Osłona obudowy: PPS GF40; okno LED: PA; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Akcesoria

Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2

Uwagi

Uwagi	Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do obiektu referencyjnego wg IEC 60947-5-2 w całym zakresie temperatur. (FE360 = ST37K) 24x24x1 mm
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie	Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PPS GF40; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM007582

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 01:14