



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik do punktowego wykrywania poziomu LI0132--K-00KQPKG/US (LI5131) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM011354**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Do niezawodnego punktowego monitoringu poziomu w zbiornikach i pojemnikach
- Wykrywanie poziomu minimalnego, przecieku lub przepełnienia zbiorników
- prosta regulacja pustego lub pełnego zbiornika
- Odpowiednie do wody, olejów i chłodziw
- Wygodne nastawianie niezbędnej głębokości zanurzenia czujnika
- Zintegrowany pomiar temperatury przez IO-Link

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2

Ustawienia fabryczne roztwory wodne

Długość sondy L[mm] 132

Aplikacja

Konstrukcja	styki połączane
Media	Ciecze
Stała dielektryczna medium	> 1,8
Zalecane medium	woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach
Nie stosować do	Proszę sprawdzić w instrukcji obsługi, rozdział „Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem”.
Temperatura medium[°C]	-25...85

Wytrzymałość na ciśnienie 0,5 bar 0,05 MPa

Odporność na podciśnienie[mbar] -500

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC)
Pobór prądu[mA]	< 15
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu[s]	< 1
Zasada pomiaru	pojemnościowy

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	2
Sygnal wyjściowy	sygnal przełączający; IO-Link
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Zakres pomiaru / nastaw

Ustawienia fabryczne roztwory wodne

Długość sondy L[mm] 132

Zakres aktywny A[mm] 28

Pomiar temperatury

Zakres pomiarowy[°C] -25...85

Dokładność / odchylenie

Pomiar temperatury

Dokładność[K]	1,5
Rozdzielczość[K]	0,1
Dynamiczna odpowiedź T09[s]	240

Czasy reakcji

Czas reakcji[s] < 0,3

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO tryb	tak
Wymagany typ portu mastera	A
Ilość danych analogowych	5
Ilość danych binarnych	2
Min.czas cyklu procesu[ms]	4,5
Obsługiwane DeviceID	Typ działania DeviceID default 1053

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-25...85
Temperatura składowania[°C]	-25...85
Ochrona	IP 68; IP 69K; (7 dni / 3 m wody / 0,3 bar: IP 68)

Testy / dopuszczenia

	DIN EN 61000-6-2
EMC	DIN EN 61000-6-3 w zamkniętym zbiorniku metalowym DIN EN 61000-6-4 w zbiornikach plastikowych lub otwartych metalowych
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27 12 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF[lata]	433
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer H013 Numer UL E174191

Dane mechaniczne

Waga[g]	203,55
Materiał	PP wzmocnienie włóknem
Materiały części w kontakcie z medium	PP
Średnica sondy[mm]	16

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie LED, kolor zielony Stan wyjścia LED, kolor żółty
Elementy wykonawcze	indukcyjny przycisk programujący

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.



Połączenie elektryczne

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM011354
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:25