



Kurtyna świetlna bezpieczeństwa OYA0160-30-2-09-P-1-A (OY431S) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM013895**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Rura ochronna zapewnia odporność na czyszczenie myjkami parowymi i wysokociśnieniowymi
- Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek
- Zgodność z wymaganiami typu 2 wg IEC 61496
- Możliwość wyboru szerokiego zakresu w urządzeniu

Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Wykonanie elektryczne	PNP
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K)

Aplikacja

Funkcja ochronna Zapobiegnie dostępu ochrona dłoni

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania[%]	20
Napięcie zasilania[V]	24 DC
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu[s]	< 2
Rodzaj światła	podczerwień

Długość fali[nm] 950

Odbiornik

Pobór prądu[mA] 83

Pobór prądu ogrzewania[mA] 83

Nadajnik

Pobór prądu[mA] 42

Pobór prądu ogrzewania[mA] 83

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Liczba wyjść OSSD 2

Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD[mA] 400; (24 V)

Zabezpieczenie przed zwarciami tak

Strefa działania

Wysokość strefy chronionej[mm] 160

Rozdzielczość (zdolność wykrywania d)[mm] 30

Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła)[m] 0...3

Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła)[m] 2...10

Czasy reakcji

Czas reakcji[ms] 4,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...55

Maks. wilgotność względna powietrza[%] 95

Ochrona IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K)

Testy / dopuszczenia

EMC IEC 61496-1

Odporność na wstrząsy IEC 61496-1

Odporność na wibracje IEC 61496-1

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Typ ESPE IEC 61496-1 2

Spełnia wymogi ISO 13849-1: 2015 kategoria 2, PL c
IEC 62061 SIL 1

Żywotność TM (Mission Time)[h] 175200

PFH[1/h] 2,0E-08

Dane mechaniczne

Waga[g] 2940

Wymiary[mm] 337 x 76 x 74

Materiał tuba ochronna: PMMA przezroczysty; Osłona: POM; zacisk: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: silikon

Długość L[mm] 337

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz nadajnik 1 x LED
odbiornik 2 x LED

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - nadajnik

Podłączenie Przewód: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - odbiornik

Podłączenie Przewód: 15 m, PVC; Maks. długość przewodu: 100 m; 10 x 0,34 mm²

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM013895

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:24