



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zestaw ramienia do mutingu (EY5021) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM007553**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Cechy produktu

Rodzaj światła podczerwień

Aplikacja

Wykonanie muting sekwencyjny za pomocą czterech równoległych wielowiązkowych barier świetlnych

Zasada działania Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V]	19,2...28,8 DC
Pobór prądu[mA]	60
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali[nm]	940

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	tryb ciemno-włącz
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA]	100

Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak

Strefa działania

Zasięg[m] < 3,5

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -30...55

Ochrona IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2

Dane mechaniczne

Waga[g] 4295

Materiał aluminium; polipropylen

Materiał soczewki poliwęglan-ABS

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz nadajnik LED, kolor żółty
odbiornik LED, zielony/czerwony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 4 szt.

Połączenie elektryczne - nadajnik 1

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: niebieski

Połączenie elektryczne - nadajnik 2

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: kolor czerwony

Połączenie elektryczne - odbiornik 1

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: niebieski

Połączenie elektryczne - odbiornik 2

Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: kolor czerwony

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM007553