Czujnik światłowodowy w układzie bramki (E35062) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM003672

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do pracy z podczerwonymi czujnikami temperatury
- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie ze stali nierdzewnej do stosowania w temp. do 250 C
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

Wykonanie podłączenie do czujników temperatury na podczerwień TWxx11

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...250

Dane mechaniczne

Waga[g]	365
Połączenie światłowodowe	¼"-36UNS-2A
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej[mm]	3
Długość głowicy[mm]	17
Długość[mm]	5000
Minimalny promień zgięcia[mm]	120
Układu światłowodu	

Materiał światłowodu	kwarc / kwarc
Materiał z głowicy	CuNiZn
Materiał pancerza	stal kwasoodporna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM003672

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:38