AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-00-M-V-R3/1M (E20500) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002760

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie metalowo-silikonowe do stosowania w temp. do 150C
- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Wariant kątowy do stosowania w ograniczonej przestrzeni

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasieg[mm] 1030

OKF

Zasieg[mm] 120

OOF

Zasieg[mm] 400

OUF

Zasieg[mm] 120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -20...150

Dane mechaniczne

Waga[g]	128,5
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej[mm]	3
Długość głowicy[mm]	10
Długość[mm]	1000
Minimalny promień zgięcia[mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon

Akcesoria

Dostarczane elementy E20103

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002760

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:38