



## Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-00-A-A-E3 (E20130) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM002667**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



### OPIS PRODUKTU

- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
- Długi zasięg
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia

#### Aplikacja

Zasada działania Bramka świetlna

Aplikacja Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych

#### Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OCF; OKF; OOF; OUF

#### **OCF (High Power)**

Zasięg[mm] 1200

#### **OKF**

Zasięg[mm] 120

#### **OOF**

Zasięg[mm] 400


## OUF

Zasieg[mm] 120

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...290

### Dane mechaniczne

Waga[g]	69
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej[mm]	3
Długość głowicy[mm]	25
Długość[mm]	600
Minimalny promień zgięcia[mm]	20; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium

### Akcesoria

Dostarczane elementy E20103

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IFM002667