AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-30-A-A-M6/3M (E20229) - IFM



**Numer artykułu SKU: OC-IFM002700**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

## OPIS PRODUKTU

- Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze
- Pokrycie aluminiowe do stosowania w temp. do 290C
- Montaż w trudno dostępnych miejscach
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Krótki promień wygięcia

Aplikacja

| | |
|---|---|
| Zasada działania | Bramka świetlna |
| Aplikacja | Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych |

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego OIF

**OIF**

Zasieg[mm] 192

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -40...290

Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Waga[g] | 278,5 |
| Wersja głowicy czujnikowej | prosty |

| | |
|---|---|
| Gwint głowicy pomiarowej | M6 |
| Długość[mm] | 3000 |
| Minimalny promień zgięcia[mm] | 30; (przy okablowaniu nieruchomym) |
| Układu światłowodu | |
| Materiał | Adapter: PA |
| Materiał światłowodu | szkło |
| Materiał z głowicy | aluminium |
| Materiał pancerza | aluminium |

Akcesoria

| | |
|---|---|
| Dostarczane elementy | Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna<br>podkładki zębate: 4<br>Nakrętka radełkowana: 1 x M30 |

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-IFM002700 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:37