AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik światłowodowy w układzie bramki FE-00-P-A-M4 (E20059) - IFM



Numer artykułu SKU: OC-IFM002632

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni

OPIS PRODUKTU

- Do montażu w trudno dostępnych miejscach
- Praca jako czujnik jednokierunkowy
- Długi zasięg
- Odporne na wiele żrących chemikaliów
- Bardzo krótki promień wygięcia

Aplikacja

Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Zasieg[mm]	790

OKF

Zasieg[mm]	120

OOF

Zasieg[mm]	400

OUF

Zasieg[mm]	120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...80

Dane mechaniczne

Waga[g]	41
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4
Długość głowicy[mm]	15
Długość[mm]	600
Minimalny promień zgięcia[mm]	10
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4 podkładki zębate: 4 Nakrętka radełkowana: 1 x M11

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM002632

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:50