



Czujnik indukcyjny dalekiego zasięgu SIY-2120-BBOW (I22002) - IFM



**Numer artykułu SKU:
OC-IFM007634**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

- Długi zasięg wykrywania 120 mm
- Aktywna podstawa o śr. Ø 164 mm
- Do stosowania w branży stalowej i metalowej
- Łatwa, potencjometryczna regulacja zasięgu wykrywania
- Z wyjściem AC do stosowania w sieciach zasilających AC

Cechy produktu

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania[mm]	30...120
Obudowa	cylicyryczna
Wymiary[mm]	Ø 164 / L = 63

Dane elektryczne

Częstotliwość AC[Hz]	47...63
Napięcie zasilania[V]	90...250 AC
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wyjścia

Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC[V]	11

Minimalny prąd obciążenia[mA]	15
Maks. prąd upływu[mA]	6
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC[mA]	200; (250 (...50 °C))
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC[Hz]	3
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Strefa działania[mm]	30...120
Regulowany zasięg działania	tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania[mm]	120
Realny zasięg działania Sr[mm]	120 ± 10 %

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / miedź: 0,2 / aluminium: 0,3 / mosiądz: 0,4
Histeresa[% z Sr]	< 15
Dryft punktu przełączania[% z Sr]	-15...15

Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C]	-20...70
Ochrona	IP 65

Testy / dopuszczenia

EMC EN 60947-5-2

Dane mechaniczne

Waga[g]	1231
Obudowa	cyldryczna
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary[mm]	Ø 164 / L = 63
Materiał	obudowa: PBT; dolna pokrywa: aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty

Połączenie elektryczne

Wymagana ochrona bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki

Uwagi

Uwagi Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Podłączenie Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM007634
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:24