



Najszersza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Czujnik położenia tłoka do rowka typu C MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/AS (MK5326) - IFM



**Numer artykułu SKU:  
OC-IFM012035**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



## OPIS PRODUKTU

- Opatentowana metoda montażu śrubowego z ustaloną pozycją i odciążeniem naprężeń
- Zapewniający oszczędność miejsca przewód z konektorem M8

### Cechy produktu

Wykonanie elektryczne PNP

Funkcja wyjścia normalnie otwarte

Wymiary[mm] 26,1 x 2,8 x 5,5

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania[V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Pobór prądu[mA] < 10

Klasa ochrony III

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak

Maks. czas rozruchu[ms] 30

### Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP

Funkcja wyjścia normalnie otwarte

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] 2,5

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] 100

Częstotliwość przełączania DC[Hz] 5000

Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

## Strefa działania

Czułość magnetyczna[mT] 2  
Prędkość przesuwu[m/s] > 10

## Dokładność / odchylenie

Histereza[mm] 1  
Powtarzalność[mm] < 0,2

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia[°C] -25...85  
Ochrona IP 65; IP 67

## Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF[lata]	2064	
	Ta	-25...75 °C
	Typ obudowy	Type 1
Dopuszczenie UL	Zasilanie	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	Dopuszczenie UL numer	C008
	Numer UL	E174191

## Dane mechaniczne

Waga[g] 9,7  
Montaż montaż zabudowany  
Wykonanie dla cylindrów siłowniki z rowkami typu C  
Wymiary[mm] 26,1 x 2,8 x 5,5  
Materiał obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna  
Moment dokręcający[Nm] < 0,24

## Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk

Podłączenie Przewód: 0,3 m, PUR

Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IFM012035
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:45