AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny dwustronnego działania Alphair, seria RE (017016RE) - Sectoriel



Numer artykułu SKU: 017016RE

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne Alphair jednostronnego działania, seria RES producenta **Sectoriel** należy do kategorii **Napędy do zaworów procesowych i przepustnic** i został przeznaczony do układów, w których przekształca energię pneumatyczną lub elektryczną w ruch potrzebny do otwierania, zamykania albo regulacji armatury procesowej. Wykonanie serii **RES** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest pracę jednostronnego działania, odpowiednią do ruchu roboczego wykonywanego w jednym kierunku.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki pneumatyczne, Napędy obrotowe, Napędy do zaworów procesowych i przepustnic**. Napędy tego typu wykorzystuje się przy zaworach kulowych, przepustnicach i armaturze odcinającej w instalacjach chemicznych, wodnych, spożywczych oraz energetycznych.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się moment, kąt działania, sposób powrotu, przyłącze do armatury, pozycję bezpieczną, czujniki i wykonanie środowiskowe. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Dla kogo jest serię RES? To rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy potrzebują produktu dobranego do konkretnej funkcji układu — szczególnie gdy armatura procesowa ma być sterowana automatycznie, powtarzalnie i zgodnie z wymaganym stanem bezpiecznym.

DANE TECHNICZNE

Temperatura maksymalna	80°C
Temperatura minimalna	-20°C
Materiał korpusu	Aluminium anodowane

Nr kat.	017016RE

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 11:59