



Elektrozawór 3/2 sterowany bezpośrednio 0330-T-02,0-FF-VA-GM82-024/DC - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT000354**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

| | |
|---|------------------------------|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda | Kategoria |
| Materiał uszczelki gniazda | PTFE (politetrafluoroetylen) |
| Uszczelnienie na zewnątrz | Materiał |
| Uszczelnienie na zewnątrz | Grafitowy |
| Ciśnienie nominalne min. | 0 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 10 bar |
| Otoczenie temperaturowe max | 45 °C |
| Medium temperaturowe min | -40 °C |
| Medium temperaturowe max | 150 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 25 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 1" |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 24 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 24 V |
| Napięcie AC | Nigdy |
| Napięcie DC | tak |
| Rozmiar cewki | 65 mm |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |

Materiał gniazda zaworu

Mosiądz

Zasada działania

A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłączy ciśnieniowe 1 (P/NC)

Moc nominalna

28 W

ECLASS

5.1

GRUPA

27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT000354

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 15:52