



## Elektrozawór 3/2 0330-C-03,0-BB-MS-GM82-024/50- (41108) - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT001563**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**bürkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Znak CE                                    | tak                   |
| Materiał uszczelki gniazda                 | elastomery            |
| Materiał uszczelki gniazda                 | FKM (kaczuk fluorowy) |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)          | 12 bar                |
| Uszczelnienie na zewnątrz                  | Materiał              |
| Otoczenie temperaturowe max                | 55 °C                 |
| Medium temperaturowe min                   | 0 °C                  |
| Medium temperaturowe max                   | 90 °C                 |
| Powierzchnia temperaturowa max             | 150 °C                |
| Ciśnienie nominalne min.                   | 0 bar                 |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 5/64 cala             |
| Przyłącze przewodu 2 Typ                   | Gwint wewnętrzny      |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)-1        | 12 bar                |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu     | 1/4                   |
| Napięcie min / napięcie nominalne          | 24 V                  |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe       | 24 V                  |
| Napięcie AC                                | tak                   |
| Otoczenie temperaturowe max-1              | 55 °C                 |
| Medium temperaturowe min-1                 | 0 °C                  |
| Medium temperaturowe max-1                 | 90 °C                 |

|   |   |
|---|---|
| Powierzchnia temperaturowa max-1              | 150 °C  |
| Zasada działania                              | T - uniwersalne zastosowanie - przypisanie zacisków 1 (P/NC), 2 (A/in/out) i3 (R/NO) w zależności od zastosowania |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)  | 2 mm  |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)-1  | 5/64 cala   |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 3 (R) (mm)  | 2 mm  |
| Przyłącze przewodu 2 Typ-1                    | Gwint wewnętrzny  |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu               | G   |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu-1      | 1/4   |
| Napięcie min / napięcie nominalne-1           | 24 V  |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe- 1       | 24 V  |
| Napięcie AC-1                                 | tak   |
| Napięcie DC                                   | Nigdy   |
| Napięcie Częstotliwość                        | 50 Hz   |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz   |
| Materiał gniazda zaworu                       | Mosiądz   |
| Zasada działania -1                           | T - uniwersalne zastosowanie - przypisanie zacisków 1 (P/NC), 2 (A/in/out) i3 (R/NO) w zależności od zastosowania |
| Moc nominalna                                 | 8 W   |
| ECLASS  | 5.1   |
| GRUPA   | 27-29-00-00   |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001563