



## Elektrozawór 3/2 sterowany bezpośrednio 0330-C-04,0-BB-MS-GM82-230/50 - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT000315**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**bürkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Znak CE                                       | tak                            |
| Materiał uszczelki gniazda                    | elastomery                     |
| Materiał uszczelki gniazda                    | FKM (kaczuk fluorowy)          |
| Uszczelnienie na zewnątrz                     | Materiał FKM (kaczuk fluorowy) |
| Ciśnienie nominalne min.                      | 0 bar                          |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)             | 10 bar                         |
| Otoczenie temperaturowe max                   | 55 °C                          |
| Medium temperaturowe min                      | 0 °C                           |
| Medium temperaturowe max                      | 90 °C                          |
| Powierzchnia temperaturowa max                | 155 °C                         |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)  | 3 mm                           |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)    | 1/8"                           |
| Przyłącze przewodu 2 Typ                      | Gwint wewnętrzny               |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu               | G                              |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu        | 1/4                            |
| Napięcie min / napięcie nominalne             | 24 V                           |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe          | 24 V                           |
| Napięcie AC                                   | Nigdy                          |
| Napięcie DC                                   | tak                            |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Stal szlachetna                |

Materiał gniazda zaworu

Stal szlachetna

Zasada działania

B - otwarty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NO)

Moc nominalna

8 W

ECLASS

5.1

GRUPA

27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT000315

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:03