



Elektrozawór 2/2 0330-A-04,0-BB-MS-GM82-110/50- (120398) - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT001535**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

| | |
|--|---------------------------------|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz | Materiał NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 16 bar |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | 0 °C |
| Medium temperaturowe max | 80 °C |
| Powierzchnia temperaturowa max | 150 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 2 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 5/64 cala |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 3 (R) (mm) | 2 mm |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1/4 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 230 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 230 V |
| Napięcie AC | tak |
| Napięcie DC | Nigdy |

| | |
|---|--|
| Napięcie Częstotliwość | 50 Hz |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |
| Materiał gniazda zaworu | Mosiądz |
| Zasada działania | D - otwarty w pozycji spoczynkowej - port ciśnieniowy 1 (P/NO) do portu roboczego 2 (B/OUT), port 3 (R/NC) zamknięty |
| Moc nominalna | 8 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001535

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:29