



Elektrozawór 3/2 Ex sterowany bezpośrednio 0330-D-04,0-FF-VA-GM82-024/UC - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT000901**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	Kategoria elastomery
Materiał uszczelki gniazda	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Uszczelnienie na zewnątrz	Materiał EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Materiał uszczelki sterowania pilotem	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Ciśnienie nominalne min.	0,5 bar
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	6 bar
Otoczenie temperaturowe max	40 °C
Medium temperaturowe min	0 °C
Medium temperaturowe max	50 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	15 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	9/16 cala
Przyłącze przewodu 2 Typ	Złączka klejona
Przyłącze przewodu 2 Wielkość DN	DN 15
Napięcie min / napięcie nominalne	230 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	230 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy
Napięcie Częstotliwość	50/60 Hz

Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	PVDF (polifluorek winylidenu)
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	PVC (polichlorek winylu)
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	5 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT000901

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:25