



Elektrozawór 3/2 Ex sterowany bezpośrednio 0330-D-02,0-BB-VA-NM82-230/UC - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT000911**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	NBR (kaczuk nitrylowy)
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	10 bar
Uszczelnienie na zewnątrz	Materiał NBR (kaczuk nitrylowy)
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	0 °C
Materiał uszczelki sterowania pilotem	NBR (kaczuk nitrylowy)
Ciśnienie nominalne min.	0,2 bar
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	1-1/2"
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)-1	10 bar
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	1-1/2"
Napięcie min / napięcie nominalne	110 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	110 V
Otoczenie temperaturowe min	tak
Otoczenie temperaturowe max-1	55 °C
Medium temperaturowe min-1	0 °C
Medium temperaturowe max	80 °C

Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	Mosiądz
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	40 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)-1	1-1/2"
Przyłącze przewodu 2 Typ-1	Gwint wewnętrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu-1	1-1/2"
Napięcie min / napięcie nominalne-1	110 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe- 1	110 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy
Napięcie Częstotliwość	50/60 Hz
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem-1	Mosiądz
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Mosiądz
Zasada działania -1	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	8 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT000911