AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór tłokowy 2/2 wspomagany servo 6407-A13,0EGMSGM84-K-230/50-16 - Burkert

Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000565

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	NBR (kauczuk nitrylowy)
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	10 bar
Uszczelnienie na zewnątrz Materiał	NBR (kauczuk nitrylowy)
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	0 °C
Materiał uszczelki sterowania pilotem	NBR (kauczuk nitrylowy)
Ciśnienie nominalne min.	0,2 bar
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	2 1/2"
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnetrzny
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)-1	10 bar
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	2 1/2
Napięcie min / napięcie nominalne	24 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	24 V
Otoczenie temperaturowe min	Nigdy
Otoczenie temperaturowe max-1	55 °C
Medium temperaturowe min-1	0 °C
Medium temperaturowe max	80 °C
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	Mosiądz

Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	65 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)-1	2 1/2"
Przyłącze przewodu 2 Typ-1	Gwint wewnetrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu-1	2 1/2
Napięcie min / napięcie nominalne-1	24 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe- 1	24 V
Napięcie AC	Nigdy
Napięcie DC	tak
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem-1	Mosiądz
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Mosiądz
Zasada działania -1	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	8 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000565

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 10:26