



Elektrozawór 2/2 6027-A01,0TFVAGM82-K-230/AC-16 - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT000516**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	FKM (kaczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	10 bar
Uszczelnienie na zewnątrz	Materiał
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	0 °C
Materiał uszczelki sterowania pilotem	FKM (kaczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	0,2 bar
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	1-1/2"
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnętrzny
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)-1	10 bar
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	1-1/2"
Napięcie min / napięcie nominalne	230 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	230 V
Otoczenie temperaturowe min	tak
Otoczenie temperaturowe max-1	55 °C
Medium temperaturowe min-1	0 °C
Medium temperaturowe max	90 °C
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	Mosiądz

Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	40 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)-1	1-1/2"
Przyłącze przewodu 2 Typ-1	Gwint wewnętrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu-1	1-1/2"
Napięcie min / napięcie nominalne-1	230 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe- 1	230 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy
Napięcie Częstotliwość	50/60 Hz
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem-1	Mosiądz
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Mosiądz
Zasada działania -1	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	8 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT000516