AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2 5282-00-A40,0BBMSGM88-0-024/56 (134447) - Burkert



**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001572**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda Kategoria | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz Materiał | EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 10 bar |
| Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333) | PN 10 |
| Otoczenie temperaturowe min | -30 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -30 °C |
| Medium temperaturowe max | 100 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 13 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 1/2" |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnetrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1/2 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 24 V |

| | |
|---|---|
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 24 V |
| Napięcie AC | tak |
| Napięcie DC | Nigdy |
| Napięcie Częstotliwość | 50 Hz |
| Rozmiar cewki | 32 mm |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | PA (poliamid) |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |
| Materiał gniazda zaworu | Mosiądz |
| Zasada działania | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC) |
| Moc nominalna | 8 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT001572 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 13:00