AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6213-EV-A10,0FFMSGM82-5-230/50 - Burkert




**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001140**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda Kategoria | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz Materiał | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0,2 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333) | PN 16 |
| Otoczenie temperaturowe min | -10 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 80 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 40 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 1-1/2" |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnetrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | NPT |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1-1/2" |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 120 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 120 V |
| Napięcie AC | tak |

| | |
|---|---|
| Napięcie DC | Nigdy |
| Napięcie Częstotliwość | 60 Hz |
| Rozmiar cewki | 32 mm |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |
| Zasada działania | B - otwarty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NO) |
| Moc nominalna | 7 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT001140 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:21