Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6213-EV-A25,0BBMSGM86-K-BCY/AC - Burkert

Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001437

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	NBR (kauczuk nitrylowy)
Uszczelnienie na zewnątrz Materiał	NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał uszczelki sterowania pilotem	NBR (kauczuk nitrylowy)
Ciśnienie nominalne min.	0,2 bar
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	16 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	PN 16
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	80 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	25 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	1"
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnetrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	1
Napięcie min / napięcie nominalne	120 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	120 V
Napięcie AC	tak

Napięcie DC	Nigdy
Napięcie Częstotliwość	50/60 Hz
Rozmiar cewki	32 mm
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Mosiądz
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	8 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT001437

Data wygenerowania podsumowania: 17.09.2026r, g. 05:38