AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6213-EV-A20,0AAVAGM85-5-230/50 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001252

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Uszczelnienie na zewnątrz Materiał	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Materiał uszczelki sterowania pilotem	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy)
Ciśnienie nominalne min.	0,2 bar
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	16 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	PN 16
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	-30 °C
Medium temperaturowe max	90 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	20 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	3/4 cala
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnetrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	3/4
Napięcie min / napięcie nominalne	230 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	230 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy

Napięcie Częstotliwość	50/60 Hz
Rozmiar cewki	32 mm
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	8 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT001252

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:14