AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-B13,0BBMSGM83-5-024/DC - Burkert



**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001293**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda Kategoria | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz Materiał | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (gaz) | 25 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 25 bar |
| Otoczenie temperaturowe min | -10 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 100 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 2 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 5/64 cala |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnetrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1/8 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 230 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 230 V |
| Napięcie AC | tak |
| Napięcie DC | Nigdy |

| | |
|---|---|
| Napięcie Częstotliwość | 50 Hz |
| Rozmiar cewki | 32 mm |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Stal szlachetna |
| Zasada działania | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC) |
| Moc nominalna | 8 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT001293 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:03