



Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-A13,0BBVAGM84-5-230/56 - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT001204**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda | Kategoria elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz | Materiał NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0,2 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 16 bar |
| Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333) | PN 16 |
| Otoczenie temperaturowe min | -30 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 80 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 40 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 1-1/2" |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 2 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 230 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 230 V |
| Napięcie AC | tak |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Napięcie DC | tak |
| Napięcie Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Rozmiar cewki | 40 mm |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |
| Zasada działania | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłączy ciśnieniowe 1 (P/NC) |
| Moc nominalna | 9 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001204

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:37