AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-A10,0BBVAGM83-5-230/56 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001305

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	Tworzywa sztuczne
Materiał uszczelki gniazda	PTFE (politetrafluoroetylen)
Uszczelnienie na zewnątrz Materiał	Grafitowy
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks. (gaz)	8 bar
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	8 bar
Otoczenie temperaturowe min	-40 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	-40 °C
Medium temperaturowe max	180 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	3 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	1/8"
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnetrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	3/8
Napięcie min / napięcie nominalne	24 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	24 V
Napięcie AC	Nigdy
Napięcie DC	tak

Rozmiar cewki	40 mm
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Mosiądz
Materiał gniazda zaworu	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	10 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT001305

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:14