AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-A25,0BBMSGM86-6-024/UC - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001396

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	FKM (kauczuk fluorowy)
Uszczelnienie na zewnątrz Materiał	FKM (kauczuk fluorowy)
Materiał uszczelki sterowania pilotem	FKM (kauczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)	16 bar
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	0 °C
Medium temperaturowe max	60 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	12 mm
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)	7/16 cala
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnetrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	G
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	1/2
Napięcie min / napięcie nominalne	24 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	24 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy
Napięcie Częstotliwość	50 Hz

Rozmiar cewki	40 mm
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Mosiądz
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	10 W
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT001396

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:02