



## Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-A25,0FFVAGM87-6-024/UC - Burkert



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-BUERKERT001407**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**bürkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Znak CE                                      | tak                    |
| Materiał uszczelki gniazda                   | elastomery             |
| Materiał uszczelki gniazda                   | NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz                    | NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem        | NBR (kaczuk nitrylowy) |
| Ciśnienie nominalne min.                     | 0 bar                  |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz)            | 12 bar                 |
| Otoczenie temperaturowe max                  | 55 °C                  |
| Medium temperaturowe min                     | -10 °C                 |
| Medium temperaturowe max                     | 80 °C                  |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 40 mm                  |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala)   | 1-1/2"                 |
| Przyłącze przewodu 2 Typ                     | Gwint wewnętrzny       |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu              | G                      |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu       | 1-1/2"                 |
| Napięcie min / napięcie nominalne            | 24 V                   |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe         | 24 V                   |
| Napięcie AC                                  | tak                    |
| Napięcie DC                                  | tak                    |
| Napięcie Częstotliwość                       | 50/60 Hz               |

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar cewki                                 | 49 mm                                                                 |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz                                                               |
| Zasada działania                              | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłączy ciśnieniowe 1 (P/NC) |
| Moc nominalna                                 | 100 W                                                                 |
| ECLASS                                        | 5.1                                                                   |
| GRUPA                                         | 27-29-00-00                                                           |

DANE TECHNICZNE

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | OT-BUERKERT001407 |
|---------|-------------------|