AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-A40,0BBMSGM87-6-230/UC - Burkert

**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001421**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda Kategoria | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz Materiał | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 1 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 16 bar |
| Otoczenie temperaturowe min | 0 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | 0 °C |
| Medium temperaturowe max | 80 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 20 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 3/4 cala |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnetrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 3/4 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 24 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 24 V |
| Napięcie AC | Nigdy |
| Napięcie DC | tak |
| Napięcie Częstotliwość | 0 Hz |

| | |
|---|---|
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | Mosiądz |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |
| Materiał gniazda zaworu | Mosiądz |
| Zasada działania | C - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC), Port roboczy 2 (A/OUT) do portu 3 (R/NO) otwarty |
| Moc nominalna | 8 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT001421 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.09.2026r, g. 05:38