# Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 6281-EV-A13,0BBMSGM84-6-024/UC - Burkert



**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT001378**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda Kategoria | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz Materiał | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | NBR (kauczuk nitrylowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. (ciecz) | 16 bar |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 80 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 12 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 7/16 cala |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnetrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1/2 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 230 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 230 V |
| Napięcie AC | tak |
| Napięcie DC | tak |
| Napięcie Częstotliwość | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki | 40 mm |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Mosiądz |
| Zasada działania | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC) |
| Moc nominalna | 80 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT001378 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:18