AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 sterowany bezpośrednio 6013-A03,0FFMSGM82-5-230/50-08 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000361

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	FFKM (kauczuk perfluorowy)
Ciśnienie różnicowe maks.	2 bar
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	2 bar
Otoczenie temperaturowe min	10 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	10 °C
Medium temperaturowe max	50 °C
Rozmiar nominalny zaworu	1,5 mm
Przyłącze przewodu 2 Typ	Gwint wewnetrzny
Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu	Płaskie dno UNF
Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu	1/4-28
Napięcie min / napięcie nominalne	24 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	24 V
Napięcie AC	Nigdy
Napięcie DC	tak
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)

Moc nominalna	3T
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000361

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 11:16