AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 sterowany bezpośrednio 6013-A06,0FFMSGM82-5-230/50-08 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000362

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	elastomery
Materiał uszczelki gniazda	FFKM (kauczuk perfluorowy)
Uszczelnienie na zewnątrz Materiał	FFKM (kauczuk perfluorowy)
Ciśnienie różnicowe maks.	5 bar
Ciśnienie nominalne min.	-1 bar
Ciśnienie nominalne maks.	5 bar
Otoczenie temperaturowe min	15 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	15 °C
Medium temperaturowe max	50 °C
Rozmiar nominalny zaworu	0,8 mm
Przyłącze przewodu 2 Typ	Ruda tłoka
Napięcie min / napięcie nominalne	12 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	12 V
Napięcie AC	Nigdy
Napięcie DC	Nigdy
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC)
Moc nominalna	4 W

ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000362

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 10:26