



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2 sterowany bezpośrednio 6013-A03,0FFVAGM82-5-024/DC-08 - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT000363**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**bürkert**  
Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	Kategoria elastomery
Materiał uszczelki gniazda	FFKM (kauczuk perfluorowy)
Uszczelnienie na zewnątrz	Materiał FFKM (kauczuk perfluorowy)
Ciśnienie różnicowe maks.	5 bar
Ciśnienie nominalne min.	-1 bar
Ciśnienie nominalne maks.	5 bar
Otoczenie temperaturowe min	15 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	15 °C
Medium temperaturowe max	50 °C
Rozmiar nominalny zaworu	0,8 mm
Przyłącze przewodu 2 Typ	Ruda tłoka
Napięcie min / napięcie nominalne	12 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	12 V
Napięcie AC	Nigdy
Napięcie DC	Nigdy
Zasada działania	T - uniwersalne zastosowanie - przypisanie zacisków 1 (P/NC), 2 (A/in/out) i 3 (R/NO) w zależności od zastosowania
Moc nominalna	4 W

ECLASS

5.1

GRUPA

27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000363
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:09