AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2 sterowany bezpośrednio 6013-A02,0FFMSGM82-6-024/UC-09 - Burkert




**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000651**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

bürkert
Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelnienia zaworu głównego | PUR (poliuretan) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 3 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. | 10 bar |
| Otoczenie temperaturowe min | -30 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 80 °C |
| Medium temperaturowe min | -30 °C |
| Medium temperaturowe max | 80 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 9 mm |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 24 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 24 V |
| Napięcie AC | Nigdy |
| Napięcie DC | tak |
| Rozmiar cewki | 32 mm |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | Stal szlachetna |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | Stal szlachetna |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Stal szlachetna |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z otoczeniem | Stal szlachetna |

| | |
|---|---|
| Zasada działania | L - wszystkie przyłącza zamknięte w położeniu środkowym - przyłącze ciśnieniowe na 1. Przyłącza robocze na 4 i 2. odpowietrzenie przyłączy roboczych |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT000651 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 11:17