Elektrozawór 2/2 sterowany bezpośrednio 6013-A02,0FFMSFB01-5-230/UC-07 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000666

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelnienia zaworu głównego	PUR (poliuretan)
Materiał uszczelki sterowania pilotem	FKM (kauczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	3 bar
Ciśnienie nominalne maks.	10 bar
Otoczenie temperaturowe min	-30 °C
Otoczenie temperaturowe max	80 °C
Medium temperaturowe min	-30 °C
Medium temperaturowe max	80 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	9 mm
Napięcie min / napięcie nominalne	230 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	230 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy
Rozmiar cewki	32 mm
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	Stal szlachetna
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	Stal szlachetna
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Stal szlachetna
Materiał zaworu głównego w kontakcie z otoczeniem	Stal szlachetna

Zasada działania	L - wszystkie przyłącza zamknięte w położeniu środkowym - przyłącze ciśnieniowe na 1. Przyłącza robocze na 4 i 2. odpowietrzenie przyłączy roboczych
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000666

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 11:16