# Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 0290-A-32,0-FF-MS-GM87-024/UC - Burkert




**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000143**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

burkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelnienia zaworu głównego | PUR (poliuretan) |
| Materiał uszczelki sterowania pilotem | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Ciśnienie nominalne min. | 2 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. | 10 bar |
| Otoczenie temperaturowe min | -25 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 55 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 6 mm |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 230 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 230 V |
| Napięcie AC | tak |
| Napięcie DC | Nigdy |
| Rozmiar cewki | 32 mm |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | PA (poliamid) |
| Materiał części zwilżanych sterowania pilotem | PA (poliamid) |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | PA (poliamid) |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z otoczeniem | PA (poliamid) |

| | |
|---|---|
| Zasada działania | W - otwarty w położeniu spoczynkowym - port ciśnieniowy 1 do portu roboczego 2, port roboczy 4 do wyjścia 5 otwarty, wyjście 3 zamknięte |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT000143 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 17:11