



## Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 0290-A-12,0-AA-MS-GM84-230/50 - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT000152**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**burkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelnienia zaworu głównego	NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał uszczelki sterowania pilotem	FKM (kauczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	3 bar
Ciśnienie nominalne maks.	10 bar
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	55 °C
Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm)	9 mm
Napięcie min / napięcie nominalne	230 V
Napięcie maks. / napięcie znamionowe	230 V
Napięcie AC	tak
Napięcie DC	Nigdy
Rozmiar cewki	32 mm
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	PA (poliamid)
Materiał części zwilżanych sterowania pilotem	PA (poliamid)
Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium	Aluminium
Materiał zaworu głównego w kontakcie z otoczeniem	Aluminium

Zasada działania

N - w pozycji środkowej Port ciśnieniowy 1 zamknięty - oba porty robocze 2 i 4 otwarte odpowiednio do wylotu 3 i 5 5 otwarty

ECLASS

5.1

GRUPA

27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000152
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:35