# Elektrozawór 2/2 wspomagany servo 0290-A-50,0-BB-MS-GM89-230/UC - Burkert




**Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000346**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda Kategoria | elastomery |
| Materiał uszczelki gniazda | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Uszczelnienie na zewnątrz Materiał | FKM (kauczuk fluorowy) |
| Ciśnienie różnicowe maks. | 4 bar |
| Ciśnienie nominalne min. | -1 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. | 4 bar |
| Otoczenie temperaturowe min | -10 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 55 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 90 °C |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (P) (mm) | 6 mm |
| Rozmiar nominalny zaworu głównego 1 (cala) | 1/4" |
| Przyłącze przewodu 2 Typ | Gwint wewnetrzny |
| Przyłącze przewodu 2 Typ gwintu | G |
| Przyłącze przewodu 2 Oznaczenie gwintu | 1/2 |
| Napięcie min / napięcie nominalne | 24 V |
| Napięcie maks. / napięcie znamionowe | 24 V |
| Napięcie AC | Nigdy |
| Napięcie DC | tak |

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki | 49 mm |
| Materiał zaworu głównego w kontakcie z medium | Stal szlachetna |
| Zasada działania | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej - przyłącze ciśnieniowe 1 (P/NC) |
| Moc nominalna | 16 W |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BUERKERT000346 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 18:02