



Elektrozawór 3/2 sterowany bezpośrednio 0355-C-02,0-EF-MS-GM82-024/DC - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT000332**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	Kategoria Tworzywa sztuczne
Materiał uszczelki gniazda	PTFE (politetrafluoroetylen)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	11 bar
Ciśnienie sterujące min	4,5 bar
Ciśnienie sterujące max	10 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	PN 25
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	55 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	185 °C
Szerokość nominalna gniazda	25 mm
Rozmiar obudowy	25 mm
Materiał korpusu zaworu	Kategoria Metale
Materiał korpusu zaworu	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT000332

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:47