



## Elektrozawór 3/2 wspomagany servo 6430-D12,0PBMSGM84-0-024/DC-08 - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT001497**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**bürkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	Kategoria Tworzywa sztuczne
Materiał uszczelki gniazda	PTFE (politetrafluoroetylen)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	9 bar
Ciśnienie sterujące min	5 bar
Ciśnienie sterujące max	10 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	PN 25
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	60 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	185 °C
Szerokość nominalna gniazda	40 mm
Rozmiar obudowy	40 mm
Materiał korpusu zaworu	Kategoria Metale
Materiał korpusu zaworu	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001497

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:16