



Elektrozawór 3/2 wspomagany servo 6430-C12,0PBMSGM84-0-024/50-08 - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT001498**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda	Kategoria Tworzywa sztuczne
Materiał uszczelki gniazda	PTFE (politetrafluoroetylen)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	16 bar
Ciśnienie sterujące min	4,1 bar
Ciśnienie sterujące max	10 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	PN 25
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	40 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	185 °C
Szerokość nominalna gniazda	15 mm
Rozmiar obudowy	15 mm
Materiał korpusu zaworu	Kategoria Metale
Materiał korpusu zaworu	red bronce
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001498

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:45