



## Elektrozawór 3/2 wspomagany servo 6430-D08,0BBMSGM82-0-230/50-08 - Burkert



**Numer artykułu SKU:  
OT-BUERKERT001501**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**bürkert**  
Fluid Control Systems

### OPIS PRODUKTU

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Znak CE                           | tak                                     |
| Materiał uszczelki gniazda        | Kategoria Tworzywa sztuczne             |
| Materiał uszczelki gniazda        | PTFE (politetrafluoroetylen)            |
| Ciśnienie nominalne min.          | 0 bar                                   |
| Ciśnienie nominalne maks.         | 16 bar                                  |
| Ciśnienie sterujące min           | 2,4 bar                                 |
| Ciśnienie sterujące max           | 10 bar                                  |
| Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333) | PN 25                                   |
| Otoczenie temperaturowe min       | -10 °C                                  |
| Otoczenie temperaturowe max       | 40 °C                                   |
| Medium temperaturowe min          | -10 °C                                  |
| Medium temperaturowe max          | 185 °C                                  |
| Szerokość nominalna gniazda       | 25 mm                                   |
| Rozmiar obudowy                   | 25 mm                                   |
| Materiał korpusu zaworu           | Kategoria Metale                        |
| Materiał korpusu zaworu           | red bronce                              |
| Zasada działania                  | B - otwarty w pozycji spoczynkowej (NO) |
| ECLASS                            | 5.1                                     |
| GRUPA                             | 27-29-00-00                             |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001501

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:28