



Elektrozawór 3/2 wspomagany servo 6430-C12,0PBMSGM84-0-024/DC-05 - Burkert



**Numer artykułu SKU:
OT-BUERKERT001517**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert
Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

| | |
|-----------------------------------|---|
| Znak CE | tak |
| Materiał uszczelki gniazda | Kategoria Tworzywa sztuczne |
| Materiał uszczelki gniazda | PTFE (politetrafluoroetylen) |
| Ciśnienie nominalne min. | 0 bar |
| Ciśnienie nominalne maks. | 5,2 bar |
| Ciśnienie sterujące min | 3,2 bar |
| Ciśnienie sterujące max | 7 bar |
| Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333) | PN 25 |
| Otoczenie temperaturowe min | -10 °C |
| Otoczenie temperaturowe max | 60 °C |
| Medium temperaturowe min | -10 °C |
| Medium temperaturowe max | 185 °C |
| Szerokość nominalna gniazda | 65 mm |
| Rozmiar obudowy | 65 mm |
| Materiał korpusu zaworu | Kategoria Metale |
| Materiał korpusu zaworu | red bronze |
| Zasada działania | A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC) |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-BUERKERT001517

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:41