AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wtyk A 24 V prostownik + warystor + LED 2518-A-BBT/UC-05-3-P50-00-0-00 - Burkert



Numer artykułu SKU: OT-BUERKERT000598

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

bürkert Fluid Control Systems

OPIS PRODUKTU

Znak CE	tak
Materiał uszczelki gniazda Kategoria	Tworzywa sztuczne
Materiał uszczelki gniazda	PTFE (politetrafluoroetylen)
Materiał uszczelnienia tłoka	FKM (kauczuk fluorowy)
Ciśnienie nominalne min.	0 bar
Ciśnienie nominalne maks.	16 bar
Ciśnienie sterujące min	2,7 bar
Ciśnienie sterujące max	10 bar
Ciśnienie nominalne (DIN EN 1333)	Niedostępne
Otoczenie temperaturowe min	-10 °C
Otoczenie temperaturowe max	100 °C
Medium temperaturowe min	-10 °C
Medium temperaturowe max	185 °C
Szerokość nominalna gniazda	40 mm
Rozmiar obudowy	40 mm
Materiał rurki	Stal szlachetna
Materiał korpusu zaworu Kategoria	Metale
Materiał korpusu zaworu	Stal szlachetna
Zasada działania	A - zamknięty w pozycji spoczynkowej (NC)
ECLASS	5.1

GRUPA 27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OT-BUERKERT000598

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:20